












PLANTA PAV. TERREO - ILUMINAÇÃO/TOMADAS

CONVENÇÕES GERAIS:

- | | |
|---|--|
|  | LUMINA DEGRIP PARA SUBSTÂNCIAS EM VIBRAÇÃO LUMINOSAS (GRANDE NÚMERO) |
|  | LUMINA SÓLIDA PARA ILUMINÂNCIA DE 210W - AP ELETRÔNICO |
|  | LUMINA SÓLIDA PARA ILUMINÂNCIA DE 210W LUMINOSAS (GRANDE NÚMERO) |
|  | LUMINA SÓLIDA PARA ILUMINÂNCIA DE 210W LUMINOSAS (GRANDE NÚMERO) |
|  | LUMINA SÓLIDA PARA ILUMINÂNCIA DE 210W LUMINOSAS (GRANDE NÚMERO) |
|  | LUMINA SÓLIDA PARA ILUMINÂNCIA DE 210W LUMINOSAS (GRANDE NÚMERO) |
|  | LUMINA SÓLIDA PARA ILUMINÂNCIA DE 210W LUMINOSAS (GRANDE NÚMERO) |
|  | LUMINA SÓLIDA PARA ILUMINÂNCIA DE 210W LUMINOSAS (GRANDE NÚMERO) |
|  | LUMINA SÓLIDA PARA ILUMINÂNCIA DE 210W LUMINOSAS (GRANDE NÚMERO) |
|  | LUMINA SÓLIDA PARA ILUMINÂNCIA DE 210W LUMINOSAS (GRANDE NÚMERO) |
|  | LUMINA SÓLIDA PARA ILUMINÂNCIA DE 210W LUMINOSAS (GRANDE NÚMERO) |
|  | LUMINA SÓLIDA PARA ILUMINÂNCIA DE 210W LUMINOSAS (GRANDE NÚMERO) |
|  | LUMINA SÓLIDA PARA ILUMINÂNCIA DE 210W LUMINOSAS (GRANDE NÚMERO) |

NOTAS

- FAZIO NÃO ESPECIFICOU SERIO 825mm - 750 NOTES
ELETRONIO NÃO ESPECIFICOU SERIO 01/4°
PERIOLUS NÃO ESPECIFICADOS SERIO Caxaplam
E ARREAFUS DE FO.
TODOS OS ELETRONIOS SERIO CONECTADOS AS CAVAS ATRAVES DE BUCHAS
E TUBOS AS ELETRICULAS SERIO DE TITENIO, INICIANDO ELETRICULADA COMPLETO
NEN-10-016, MOSCA CONECTE NEN-5-597.
TODAS AS ELETRICULAS, LITOS E PERIOLUS DEBEM SER INTERLIGADOS.
USE SEMPRE RABOTES ELETRONIOS DE ALTO FATOR DE POTENCIA (PARADA RABOTA)
COM FILTROS PARA MAGNETICOS.
- OS CABOS CONDUTORES DEBEM SER INDICADOS, MAS SEQUITES CORES PARA ENERGIA
- FASE R - AMARELO
FASE S - BRANCO
FASE T - VERMELHO
NEUTRO - VERDE
TERRA - VERDE/AMARELO
RETORNO - PRETO

 <p>Projeto e Consultoria Hidráulica e Elétrica</p> <p>Não Estávamos Maltos, Estávamos Maltos</p> <p>E-MAIL: - vector@vectorengenharia.com</p>	DATA	MODIFICAÇÕES – REFERÊNCIAS	<p>— PAÇO NA EXPERIÊNCIA SERÃO 1/2mm – 750 VOLTES</p> <p>— ELTROLUTO NAO ESPECIFICADO SERÃO 60/4"</p> <p>— PERILADOS NAO ESPECIFICADOS SERÃO 03x03mm</p> <p>— TOMBOS DE ELTROLUTOS SERÃO CONECTORES DE CAVAS ATIVARES DE BUCKS E MARBETAS DE P.O.</p> <p>— TODAS AS ELTROLUTAS SERÃO DE FERRO, INJUNCA ELTROLUTICA CONJUNTE NBR-10476, ROSCA CONJUNTE NBR-5397.</p> <p>— TOMBAS AS ELTROLUTAS, LETROS E PERILADOS DEVERAO SER ALUMINIOS.</p> <p>— USAR SUGERIR ALUMINIOS ELTROLUTOS DE ALTO FATOR DE POTENCIA (PERDIDA REDUZ) COM ALUMINIO PARA HANDBOOKS.</p> <p>DS. CABOS CONDUTIDORES DEVERAO SER INDICADOS NAS SEGUINTES CORES PARA ENERGIA:</p> <ul style="list-style-type: none">→ FASE R – AMARELO→ FASE S – BRANCO→ FASE T – VERDE→ FASE N – AZUL→ NEUTRO – AZUL CLARO→ TERRA – VERDE/AMARELO→ RETORNO – VERDE
	SISTEMA DE DISTRIBUICAO:		
	PERILADOS 03x03mm	3,0m	
	ELTROLUTUA COM DIMENSÕES INTERIOR 450mm	2,0m	

LABORATÓRIO DA POLÍCIA MILITAR

[illegible]